

DALAPRO[®]

EDGE

Erittäin täyttävä, valmiiksi sekoitettu käsitasoite liimavaikutuksella. Kipsisaumoille ja kulmalistoille.



Ylivoimainen täyttävyys.

Yksi kerros vähemmän saumoihin ja kulmasuojiiin.

Kipsilevyille ja betonille.

Hyväksytty paperisaumanauhan kiinnittämiseen.

Joutsenmerkitty, EPD, M1 ja IAC Gold.

Patentti haettu 3943466A1.

DALAPRO[®] EDGE

Erittäin täyttävä, valmiiksi sekoitettu käsitasoite liimavaikutuksella. Kipsisaumoille ja kulmalistoille.

TUOTETIEDOT

Dalapro Edge on valmiiksi sekoitettu käsitasoite erinomaisella täyttävyydellä ja liimavaikutuksella. Tasoite toimii yhtä hyvin sekä rappauksella että betonilla. Ainutlaatuisten täyttävyysominaisuuksien ansiosta säästät yhden kipsisaumojen ja kulmasuojien käsittelyn. Lisäksi tuote kutistuu erittäin vähän ajan mittaan. Tuote on hyväksytty paperisaumanauhalle ja sopii käytettäväksi Habito-, AquaBead- ja Levelline-kulmasuojien kanssa. Vaaleanharmaa. Joutsenmerkitty.

KÄYTTÖ

Soveltuu paperisaumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu myös kipsilevysaumojen tasoitukseen yhdessä CertainTeed Marco Joint Tape -tasoitusnauhan kanssa käytettynä. Täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 13963 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Kipsilevyjen käsittelyssä: noudata standardin EN 13963 mukaisia suosituksia.

TYÖNKULKU

Tasoita käsin puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat. Täytä koko sauma tasoitteella, asenna paperisaumanauha ja paina kiinni. Tasoita sitten suoraan paperisaumanauhan päältä. Tasoita kuivumisen jälkeen halutun viimeistelyvaimuksen mukaan. Käytettäessä automaattista nauhatyökälyä: sekoita ennen käyttöä. Lämpötila: alin +5 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaeria, jonka karkeus on 150–220. Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä.

KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

MATERIAALIMENEKKI

Kipsilevyjen saumatasoitus: noin 0,3 litraa/metri.

PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjä pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Tasoite on tuotettava, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine: Lateksi-kopolymeeri

Liutin: Vesi

Täyteaine: Kevytäyteaine ja valkoinen dolomiitti

Raekoko: Maks. 0,15 mm

pH: Noin 9

Väri: Vaaleanharmaa

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: Muovisanko 10 litraa



Dalapro Edge on pakattu kierrätettävään sarkoon, joka on pääosin kierrätysmuovia.



Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjä on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com.

Viimeksi muutettu 13.9.2023

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com