

DALAPRO[®]

JOINT

Gotowa masa szpachlowa do szpachlowania ręcznego z działaniem klejącym. Do szczelin i narożników.



Gotowa do użycia, jasnoszara masa szpachlowa do nanoszenia ręcznego, przeznaczona do szczelin w gipsie i listew w narożnikach.

Działanie klejące powoduje, że taśma papierowa i listwa narożnikowa są w najlepszy sposób uzbrojone.

Do płyt gipsowo-kartonowych i betonu.

Uznana do wykorzystania z taśmą papierową.

Z oznaczeniem środowiskowym Svanen.

DALAPRO[®] JOINT

Gotowa masa szpachlowa do szpachlowania ręcznego z działaniem klejącym. Do szczelin i narożników.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dalapro Joint jest gotową do użycia masą szpachlową do nanoszenia ręcznego z działaniem klejącym. Dostosowana przede wszystkim do szpachlowania szczelin z papierową taśmą i wzmacniania narożników płyt gipsowych i betonu we wnętrzach budynków. Jasnoszara. Z oznaczeniem środowiskowym Svanen.

ZASTOSOWANIE

Odpowiednia do wykorzystania z użyciem taśmy papierowej. W połączeniu z taśmą do szpachlowania CertainTeed Marco Joint Tape produkt jest odpowiedni do użycia przy wyrównywaniu szczelin między płytami gipsowo-kartonowymi. Spełnia wymogi dla oznaczenia CE zgodnie z normą EN 13963. Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001. Podczas obróbki płyt gipsowo-kartonowych należy stosować się do zaleceń zgodnych z normą EN 13963.

ORGANIZACJA PRACY

Należy szpachlować ręcznie na czystych, suchych i dobrze związanych powierzchniach. Temperatura: minimum +5°C. Po wyschnięciu szpachlowanej powierzchni trzeba ją zeszlifować. Należy użyć papieru ściernego o wielkości ziarna 120–150. Przy szlifowaniu zaleca się korzystanie z ochrony oczu i dróg oddechowych. Przed następnym etapem pracy należy odkurzyć. Zaszpachlowane powierzchnie powinny być zagruntowane klejem przed tapetowaniem.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia uzależniony jest między innymi od podłoża, grubości warstwy, temperatury i wilgotności.

ZUŻYCIE MATERIAŁU

Szpachlowanie szczelin między płytami gipsowo-kartonowym: około 0,3 litra/metr.

CZYSZCZENIE I ODPADY

Usunąć możliwie jak najwięcej szpachli z narzędzi przed ich czyszczeniem wodą. Pozostałej masy szpachlowej nie

należy wlewać do kanalizacji, tylko oddać do lokalnej stacji utylizacji odpadów. Opróżnione opakowania trzeba oddać do punktu utylizacji.

MAGAZYNOWANIE

Masa szpachlowa jest świeżym produktem oznaczonym datą przydatności do spożycia. Nieotwarte opakowanie może być przechowywane w ciemnym miejscu w temperaturze powyżej zera przez maks. 12 miesięcy. Otworzony pojemnik należy starannie zamknąć.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: dalapro.com.

DANE TECHNICZNE

Środek wiążący: Lateks-kopolimer

Rozpuszczalnik: woda

Wypełniacz: lekka masa wypełniająca i biały dolomit

Wielkość ziarna: maks. 0,15 mm

pH: około 9

Kolor: jasnoszary

Palność: nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje ognia

Opakowanie: wiadro z tworzywa sztucznego 3 litrów



Dalapro Joint pakowany jest w przystosowane do recyklingu wiadro wykonane w większości z plastiku pochodzącego z recyklingu.



Karta produktu została opublikowana wyjątkowo w celach doradczych. Informacje nie stanowią gwarancji, że produkt ma określone właściwości lub jest odpowiedni dla specjalnego zakresu zastosowań. Wartości te obowiązują w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszej informacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie najnowszej wersji tego arkusza danych. Kontrolę można przeprowadzić na: www.dalapro.com. Ostatnia zmiana przeprowadzona: 2023-10-05

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com