

TUOTETIEDOT 

NEW FORMULA

 LIGHTWEIGHT

 BUILD BETTER

 WHITE FINISH

DALAPRO[®]

PREMIUM

Valmiiksi sekoitettu valkoinen, erittäin täyttävä käsitasoite kipsilevyille ja betonille.



Uusi koostumus antaa entistä paremman työympäristön ja lopputuloksen.

Valmiiksi sekoitettu käsitasoite nyt entistä paremmalla täyttökyyllä.

Helposti työstettävä koostumus.

Valkoinen väri antaa hyvän pohjan päällemaalaukselle.

Sopii paperisaumanauhan kiinnitykseen ja kipsilevyjen saumatsoitukseen.

Joutsenmerkitty.

Dalapro[®]

DALAPRO[®] PREMIUM

Valmiiksi sekoitettu valkoinen, erittäin täyttävä käsitasoite kipsilevyille ja betonille.

TUOTETIEDOT

Dalapro Premium on valmiiksi sekoitettu käsitasoite. Uusi koostumus tekee siitä helposti tasoitettavan ja entistä paremmin täyttävän. Sauma- ja ylitasoitukseen useimmilla pinnoilla, kuten kipsi, betoni ja lasikuitukangas uudisrakennuksissa ja korjauskohteissa. Erityinen koostumus helpottaa tasoitteen työstämistä. Tasoitteen väri on valkoinen, joten se toimii hyvänä maalaus pohjana vaaleille väreille. Valkoinen. Joutsenmerkitty.

KÄYTTÖ

Soveltuu paperisaumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu myös kipsilevysaumojen tasoitukseen yhdessä CertainTeed Marco Joint Tape -tasoitusnauhan kanssa käytettynä. Täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 13963 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Kipsilevyjen käsittelyssä: noudata standardin EN 13963 mukaisia suosituksia.

TYÖVAIHEET

Tasoita käsin puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat. Lämpötila: alin +5 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 180–220. Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä. Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitetut pinnat on esiliimattava ennen tapetointia.

KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

MATERIAALIMENEKKI

Kipsilevyjen saumatasoitus: noin 0,3 litraa/metri. Ylitasoitus 1 mm kerrospaksuudella: noin 1 litra/neliometri.

PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjä pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Tasoite on tuoretavara, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti.

Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine: Lateksi-kopolymeeri

Liutotin: Vesi

Täyteaine: Kevytäyteaine ja valkoinen dolomiitti

Raekoko: Maks. 0,15 mm

pH: Noin 9

Väri: Valkoinen

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: Muovisanko 3 ja 10 litraa



Dalapro Premium is packaged in a bucket manufactured mostly of recycled plastic.



NEW FORMULA



LIGHTWEIGHT



BUILD BETTER



WHITE FINISH

Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjät ovat itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com.

Viimeksi muutettu 05.10.2023

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com

